

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolane osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu.
3. Pokud nebude shledána závada jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku viz www stránky a přepravu výrobku zpět vlastníkem výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada, spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastníkem (uživatel) nářadí nebo stroje.
Nářadí zasílejte do opravy s popisem závady, vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

SERVIS

Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.: 266 190 156 T-mobile: 603 414 975
266 190 111 O₂: 601 218 255
Fax: 260 190 100 Vodafone: 608 227 255

<http://www.KHnet.cz>
E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: PODPĚRY PŘESTAVITELNÉ	
Typ: CZ-3	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

Bez řádně vyplněného záručního listu nebo platného kupního dokladu s uvedením typu zboží (faktura, doklad o platbě v hotovosti apod.) nelze na případné reklamace brát zřetel.

www.unimax.com

NÁVOD K OBSLUZE

PODPĚRY PŘESTAVITELNÉ



CZ-3

První použití podpěr je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou vzniku úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení, zdvihaného břemene nebo okolí.

Návod k použití v části: popis, funkce, montáž a využití výrobku, má pouze proklamativní charakter. Proto je třeba pro samotné pracovní využití výrobku vycházet ze zkušených prací. Tyto informace jsou pouze doporučením vyhotoveným na základě současných zkušeností s výrobkem, technologické parametry výrobku nebo postupy se mohou průběžně upravovat nebo měnit, a to i bez zpětné změny údajů v návodech. Proto je třeba testováním ověřit konkrétní vlastnosti výrobku v přímé závislosti na čase, prostoru, obsluze a materiálu.

TECHNICKÁ DATA CZ-2

Maximální nosnost v páru.....2 000 kg
Rozsah zdvihu.....260-380 mm
Hmotnost jedné podpěry.....6 kg

TECHNICKÁ DATA CZ-3

Maximální nosnost v páru.....3 000 kg
Rozsah zdvihu.....285-410 mm
Hmotnost jedné podpěry.....7 kg

TECHNICKÁ DATA CZ-6

Maximální nosnost v páru.....6 000 kg
Rozsah zdvihu.....400-610 mm
Hmotnost jedné podpěry.....14 kg

POPIS

Podpěra je tvořena ocelovým čtyřnohým skeletem, výsuvnou podpěrou a zajišťovacím mechanismem.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nikdy nepoužívejte podpěry samostatně - vždy jen v páru
- Ujistěte se, že podpěry i podpíraný předmět jsou stabilní
- Podpěry nepřetěžujte
- Pokud je to možné, zdvihané vozidlo vždy zabrzděte
- Zátěž ustavte do osy podpěry a podpěru zatěžujte pomalu a postupně

•Nezdvižená kola vždy zablokujte (založte zakládacími klíny)

•Pravidelně provádějte bezpečnostní prohlídky podpěr

•Nepracujte pod vozidlem, pokud kola byla demontována

•Nerespektování uvedených pravidel může způsobit škody na zdraví nebo majetku

•Nezdvihejte vozidlo pokud je jeho druhá strana podepřena podpěrami

MONTÁŽ

Podpěry vybalte z přepravního obalu, pokud již nejsou zkompletovány, zkompletujte je dle obrázku. V horní části stojanu je předlisovaná západka – tu vhodným nástrojem vtlačte dovnitř – výsuvná část tak bude zajištěna proti samovolnému vysunutí z těla podpěry.

Při zvedání vozu, který chcete podpěrami podepřít, je třeba zajistit jeho kola, která zůstanou v kontaktu se zemí, klíny či jiným obdobným způsobem.

Při vkládání podpěr pod zvednutý vůz se nesmí pod vůz dostat žádná osoba. Je zakázáno vkládat mezi podpěry a vůz nebo

podpěry a zem jakékoli další nástavce nebo mezikusy.

Podpěry musí vždy pracovat v páru, i jejich nosnost je takto uvedena.

Před spouštěním vozu na podpěry je nutné se přesvědčit, zda západky jsou v poloze zajištěno a nemůže tedy dojít k dodatečnému spuštění vozu.

Vůz musí na obě podpěry dosednout současně, a to zvolna, při současném vizuálním kontaktu s podpěrami a jejich vizuální kontrolou činnosti.

Konkrétní popis umístění a využití podpěr zde záměrně není zmíněn, protože výrobce/dovozce má zato, že uživatel funkci podpěr zná a s jejich činností je obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný. Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme se obrátit na Inspektorát bezpečnosti práce.