

uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

PROTIPOŽÁRNÍ DEKA 1,8 × 1,8 M



LN002

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.

Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Vyrobeno z lehké vícevrstvé skelné tkaniny bez azbestu, odolnost do 550 °C, velikost 1,8 × 1,8 m. Uloženo v PVC boxu s pásky pro rychlé vytažení při požáru. Určeno pro domácnost, hotely, nemocnice, sklady, rekreační objekty apod. Použitím přímo na hořící předmět zamezíte přístupu vzduchu. Deka je určena k jednorázovému použití.

TECHNICKÁ DATA

Rozměry.....	1,8 × 1,8 m
Materiál	tkanina ze skelných vláken
Teplotní odolnost.....	550°C
Splňuje bezpečnostní normy Evropské unie CE	EN 1869

Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PROTIPOŽÁRNÍ DEKA

Tento typ PROTIPOŽÁRNÍ DEKY je jednoduchý a pohodlný protipožární nástroj určený pro firmy, obchody, plavidla, automobily a civilní budovy, a to zejména pro použití v kuchyních domácností, nemocnicích, hotelech, rekreačních zařízeních a čerpacích stanicích, aby byl používán pro zablokování šíření požáru a aby poskytoval krytí umožňující bezpečnou evakuaci.

Tento výrobek byl speciálně ošetřen. Jedná se o druh tkaniny ze skelných vláken s keprovou vazbu, která je velmi měkká a kompaktní a která je nejideálnější a neúčinnější vnější ochrannou vrstvou, která může být používána pro obalování předmětů s hrubým povrchem, aby bylo dosaženo protipožárního efektu.

POUŽITÍ

OCHRANNÁ DEKA PRO SVAŘOVÁNÍ



OCHRANNÁ DEKA PRO SVAŘOVÁNÍ je speciálně upravená hladká tkanina ze skelných vláken, která je hladká, měkká a nedráždí pokožku, jako satén. Její tloušťka je 0,8 mm, je jednou z nejideálnějších a neefektivnějších vnějších ochranných vrstev pro osoby a předměty, které se nesmí dostat do blízkosti zdroje tepla a velmi snadno zakryje povrch nerovných předmětů. Nedojde-li k jejímu poškození, může být opakovaně použita. Ve srovnání s hasicími přístroji na vodní bázi a s práškovými hasicími přístroji: A. Žádné datum expirace, B. Po použití nedojde k sekundárnímu znečištění, C. Izolace a odolnost vůči vysokým teplotám.

OCHRANNÁ DEKA PRO SVAŘOVÁNÍ je vhodná pro práce, u kterých dochází k jiskření a k snadnému způsobení požáru, jako je svařování. Tyto ochranné deky jsou odolné proti jiskrám, strusce, rozstříku během svařování atd. Dokáže oddělit pracoviště, oddělit pracovní vrstvy, eliminovat nebezpečí požáru při svařečských pracích, a může být také použita pro izolaci světla. Zaručuje bezpečný, čistý a standardizovaný pracovní prostor.

Tato OCHRANNÁ DEKA PRO SVAŘOVÁNÍ je klíčovým ochranným prostředkem pro jednotky bezpečnostní ochrany proti požárům. Poskytují ochranu při provádění různých prací ve velkých nákupních centrech, supermarketech, hotelech a na dalších místech veřejné zábavy, jako jsou svařování, řezání atd. Tyto ochranné deky mohou přímo omezit jiskření, mohou zaručit izolaci a blokování hořlavého a výbušného nebezpečného zboží a mohou zajistit integritu lidského života a majetku.

Tyto OCHRANNÉ DEKY PRO SVAŘOVÁNÍ jsou široce používány v lodním průmyslu při opravách lodí. Mohou být také použity v petrochemickém průmyslu pro tepelnou izolaci a při svařování kovových konstrukcí, přičemž při této ochraně vykazují dobrou přizpůsobivost.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z plastových částí, které jsou recyklovatelné. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

<http://www.uni-max.cz>